

## FICHA TÉCNICA

### PINTURA ACRÍLICA RINDE MUCHO

- Descripción :** Coral Rinde Mucho es una pintura de alta consistencia que permite una dilución superior a los productos convencionales.
- Indicación :** Paredes internas y externas, adhiriéndose a diferentes superficies de albañilería.
- Diferenciales :** Consigue diluir hasta con 80% de agua, pudiendo pintar hasta 500 m<sup>2</sup> por balde por mano; ofreciendo la mejor relación costo – beneficio.

#### PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

- Color :** Blanco y otros colores según catálogo.
- Brillo (@ 60°)** No aplicable
- Sólidos/Peso :** 43 – 45 %
- Sólidos/Volumen :** 26 – 29 %
- Viscosidad :** 100 – 110 UK
- Peso Específico :** 1.27 – 1.31 g/cm<sup>3</sup>
- VOC (compuestos orgánicos volátiles) :** 10.18 g/l
- Punto de Fulgor :** > 100° C

#### INFORMACIONES TÉCNICAS

- Composición :** Emulsión acrílica modificada, pigmentos activos e inertes, surfactantes, coalescentes, espesantes, microbiocidas no metálicos, otros aditivos y agua.
- Plazo de Validez :** 36 meses.
- Embalajes :** Baldes de 18 litros y 3.6 litros.
- Toxicidad :** Baja toxicidad.

## DATOS DE APLICACIÓN

- Diluyente :** Agua
- Dilución :** Mínima 50 % y máxima 80%, con agua potable.
- Rendimiento :** Hasta 100 m<sup>2</sup>/galón/mano (500 m<sup>2</sup>/balde/mano)
- Número de Manos :** 2 a 3 manos.
- Accesorios de Pintura :** Rodillo de lana de pelo bajo, o brocha de cerdas blandas.
- Limpieza :** Limpie las herramientas con agua y jabón.
- Secado :**  
Al toque : 30 minutos  
Entre manos : 4 horas  
Total : 4 horas
- Recomendaciones :** Evite la aplicación en días lluviosos, temperatura por debajo de 10°C o por encima de 40° ; y humedad del aire superior al 85%

## LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

Cualquier recomendación, información, asistencia o servicios prestados por Pinturas Coral sobre sus productos o sobre el uso o aplicación de los mismos, son dados de buena fe, asumiendo que serán apropiados y confiables.

Revisión 01/2019